

# CLIC PROTECT – КЛИК ПРОТЕКТ

**Гель для герметизации стыков замковых соединений  
(ламинат и паркетная доска)**

ОК 26/03/2007

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CLIC PROTECT- водонепроницаемый гель для защиты стыков планок паркета и ламината. Позволяет влажную уборку ламината (вода + тряпка либо другой способ согласно рекомендациям изготовителя ламината).

Используется в случаях бесклеевой или замковой сборки ламината и паркета плавающим способом.

Позволяет дальнейшую разборку панелей и планок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичная герметичная масса
- Бесцветный шов
- Не оставляет пятен
- Быстро высыхает
- Подходит для бесклеевой или "замковой" сборки
- Долговременная защита декоративной части покрытия
- Позволяет применение *некоторых* ламинатных покрытий на кухне или в ванной комнате (см. инструкции изготовителя ламината)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эластичная герметичная масса
- Цвет: бесцветный
- Время высыхания: 15-30 минут
- Эксплуатация покрытия: через 24 часа

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементная стяжка, ангидритная стяжка; предварительно выровненный старый кафель и паркет; фанера и ДСП.

Основания должны быть прочными, здоровыми, ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. При чрезмерной влажности используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью Роксол.

### НАНЕСЕНИЕ

Предусмотреть компенсационные швы по периметру помещения.

При укладке покрытия необходимо оставлять зазор в 5-8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом или ламинатом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

Очистить пазы и шипы от пыли при необходимости.

До того как приступить к сборке панелей, нанести обильный непрерывный слой геля на верхнюю часть шпунта в ширину и высоту.

Немедленно соедините планки таким образом, чтобы излишек геля выступал на поверхность со стороны декоративного слоя ламината.

Время высыхания: 15-30 минут. Удалить излишек высохшего геля с декоративной стороны покрытия при помощи скошенного пластикового шпателя. В любом случае необходимо проверить, что инструмент не портит декоративную часть покрытия.

Строго соблюдать рекомендации изготовителя ламината.

## ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

### Удаление воздушной прослойки под ламинированным паркетом.

Нанести на соответствующую подложку при помощи валика фиксатор SUBO EC 20 из расчета 100 г/м<sup>2</sup>. Время гуммирования 45-60 минут. Верхняя сторона подложки станет липкой и позволит хорошо скрепить подложку с ламинатом. Тем не менее, напольное покрытие может быть в последствие легко разобрано.

### Примечания

Внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя ламината по укладке покрытия, строго соблюдать эти рекомендации.

## РАСХОД

15-20 погонных метров на один тюбик/ 10 м<sup>2</sup>

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

## ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°C до + 30°C

## УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
020181	Тюбик в картонной коробке 125 мл	12	3549210024071

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76  
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com); Украина и Молдавия: [exportua@bostik.com](mailto:exportua@bostik.com)  
Казахстан: факс (727)250 61 68, [bostik\\_aps@ducatmail.kz](mailto:bostik_aps@ducatmail.kz); Кавказ и Средняя Азия: [export-kavkasia@bostik.com](mailto:export-kavkasia@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)