



## Техническая информация № 033

# Capacryl Holzschutz-Grund

Водоразбавляемая бесцветная грунтовка для защиты деревянных поверхностей с предупреждающим действием против синевы и разрушающего древесину грибка. Только для наружных работ.

### Описание продукта

#### Область применения:

Пропитывающая грунтовка для деревянных элементов:

- требующих строгого сохранения размеров (окна, двери);
- ограниченно строгого сохранения размеров (ставни, ворота, обшивки с соединением шип - паз», фахверки и т.п.);
- не требующих строгого сохранения размеров (заборы, гонты, балконные парапеты, беседки и т.п.).

Только для наружного применения.

Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служит для защиты деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим нагрузкам и не соприкасающихся с землей, от гниения и синевы в соответствии с DIN 68 800 часть 3. Наружные двери и окна разрешается покрывать грунтовкой Capacryl Holzschutz-Grund со всех сторон.

#### Свойства продукта:

- разбавляется водой
- экологически чистый
- предупреждающая защита от разрушающего и окрашивающего деревянные поверхности грибка
- превосходная проникающая способность

#### Основа материала:

Акриловая дисперсия.

#### Плотность:

Прим. 1,0 г/см<sup>3</sup>

#### Цветовой тон:

Бесцветный.

#### Упаковка:

750 мл и 2,5 л.

#### Сведения об опасности и указания для безопасного применения:

Возможна сенсбилизация при контакте с кожей. Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. При работе не есть, не пить, не курить. Не вдыхать пар / аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. При попадании на кожу сразу тщательно промыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.

#### Биологически активное вещество:

Содержит пропиконазол.

#### Общие указания:

Это защитное средство для древесины содержит биологически активные вещества, защищающие от вредителей. Данное средство может использоваться только в соответствии с приведенными указаниями для применения и в разрешенной области. Неправильное применение может привести к вредному воздействию на здоровье и окружающую среду. Не использовать непосредственно вблизи воды. Продукт не должен попасть в воду. Не использовать для дерева, находящегося в непосредственном контакте с продуктами питания, кормами или растениями или используемого для строительства ульев.

#### Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения в оригинальной упаковке 12 месяцев.

#### Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Упаковка с остатками продукта сдается в пункт сбора старых лаков.

Номер европейского каталога отходов (EAK, AVV): 030205 – другие средства для защиты древесины, содержащие вредные вещества. Швейцария: VVS-Code 1610

#### Код продукта:

Лаки и краски HSM-LV10



## Технология нанесения

Перед применением тщательно перемешайте содержимое упаковки. Продукт Capacryl Holzschutz-Grund может наноситься кистью или методом погружения. Из-за содержания биологически активных веществ распыление допускается только в закрытых установках с соответствующими вытяжными устройствами и защитным оборудованием.

### Подходящие поверхности:

Деревянные элементы: без покрытия, точные, ограниченно точные и неточные по размеру.

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без разделяющих веществ. Влажность древесины не должна превышать для лиственных деревьев в среднем 12%, для хвойных – в среднем 15%. Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины, которые являются предпосылкой длительного срока службы деревянных поверхностей с покрытием.

### Структура покрытия:

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Ограниченно точные и неточные по размеру деревянные элементы	наружн.	BFS № 3	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capacryl Haus-Lack 2000 или Capadur Color	Capacryl Haus-Lack 2000 или Capadur Color
Точные по размеру деревянные элементы	наружн.	BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capacryl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss / PU-Satin	Capacryl PU-Gloss / PU-Satin

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

### Время сушки:

При 20°C и 65% относит. влажности воздуха	Поверхность сухая на ощупь	На поверхность можно наносить следующее покрытие
Часы	2	24

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

Деревянные поверхности отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить и удалить, например, смолу. Отломить острые края (см. инструкцию BFS № 3 и 18).

### Расход:

Прим. 80 – 100 мл/м<sup>2</sup> на слой.

Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.

Точный расход определяется при пробном нанесении.

Минимальное наносимое количество согласно знаку качества RAL 80 – 120 мл/м<sup>2</sup>

### Температура нанесения:

Минимальная температура материала, основания и окружающего воздуха + 8 °C.

### Очистка инструмента:

После применения водой.

### Сервисный центр:

Тел. 06154 / 711710

Факс 06154 / 711711

Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de

## Указания

### Подготовка поверхности:

#### Техническая информация № 033 по состоянию на март 2005.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfner Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88