

СЕНЕЖ АКВАДЕКОР

Современный тонирующий антисептик с УФ фильтром на акрилатной основе для долговременной защиты и отделки древесины



Назначение

Антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы. Впервые среди отечественных антисептиков «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» содержит композицию активных УФ фильтров, восков и натуральных масел для длительной защиты от атмосферных воздействий.

Область применения

Антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» применяют для наружных и внутренних работ для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, обшивок, перегородок, фронтонов, оград, дверей, рам, скамей, садовой мебели, фанеры, ДСП и ДВП, а также других пиленых, строганных и бревенчатых деревянных поверхностей. При обработке антисептиком «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» полов, перил, террас рекомендуется дополнительное финишное покрытие устойчивым к истиранию лаком.

Ключевые преимущества:

- ✓ Специальная разработка для российских природно-климатических условий
- ✓ Предохраняет древесину от ультрафиолетовых лучей UV-A и UV-B
- ✓ Двойная восковая композиция активно отталкивает воду
- ✓ Натуральные масла способствуют проникновению в древесину
- ✓ Превосходная стойкость к длительному воздействию воды, осадков
- ✓ Современная популярная гамма из 16 стойких декоративных оттенков
- ✓ Надолго сохраняет цветовой оттенок обработанной древесины
- ✓ Не образует потеков при нанесении, обладает удобной тиксотропией
- ✓ Подчеркивает, декорирует и сохраняет текстуру древесины
- ✓ Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения

Антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» наносят на очищенную от грязи, пыли и других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем в 1-2 (для влажных или солнечных

условий — в 3) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут в сухую облачную погоду при температуре воздуха не ниже +50С. Интенсивность цвета и защитные свойства зависят от числа слоев. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не требует разбавления. Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать. Время высыхания на воздушно сухой древесине — 1 час (от пыли). Окончательный цвет образуется только после полного высыхания!

Расход

Расход для однослойного нанесения — 60-100 г/м² (10-15 м²/кг), средний расход для двухслойного нанесения — 150 г/м² (7 м²/кг). Расход зависит от древесины.

Тип средства

Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.
Метод воздействия

Антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» впитывается в древесину и образует на ее поверхности прозрачное атмосферостойкое воздухопроницаемое грязе- и водо- отталкивающее полимерное покрытие, предохраняющее древесину от биопоражения, выгорания под действием солнечных УФ лучей, воздействия атмосферных осадков.

Меры безопасности

При нанесении антисептика «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ (ранее — Минздравом РФ). Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 00С. Не замораживать! Срок годности — 36 мес. со дня изготовления.

Упаковка

Антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0.9 кг, 2.5 кг, 9 кг.

Варианты цветов:



101 Иней



102 Бесцветный



103 Сосна



104 Лиственница




105 Калужница



106 Орегон



107 Каштан



108 Черешня



109 Орех



110 Махагон



111 Тик



112 Дуб




113 Слива



114 Рябина



115 Папоротник



116 Лагуна

www.kashtan-sochi.ru

www.seneg.ru