

## СЕНЕЖ НЕО

Средство для мягкого отбеливания древесины и удаления поверхностных поражений



### Назначение

Средство СЕНЕЖ НЕО предназначено для бережного поверхностного осветления древесины, потемневшей в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и временных факторов, солнечного УФ излучения, а также удаления поверхностного биопоражения различной природы.

### Область применения

Средство СЕНЕЖ НЕО применяют на строганных, пиленых и рубленых деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на открытом воздухе. Средство не используют для удаления синевы в толще древесины. Допускается применять средство по бетону, плитке, камню, черепице, кирпичу и другим материалам для удаления плесени, мха, водорослей и лишайников.

### Ключевые преимущества

- ✓ Бережно отбеливает древесину за счет мягкого окисляющего агента
- ✓ Не имеет неприятного запаха, не выделяет ядовитых соединений
- ✓ Особенно удобен для внутренних работ, не требует особой предосторожности
- ✓ Заметно улучшает внешний вид пораженной древесины
- ✓ Не разрушает структуру древесины, не повреждает поверхность
- ✓ Эффективно удаляет поверхностные биопоражения
- ✓ Сохраняет естественный запах и дыхание древесины
- ✓ Повышает сортность пораженных пиломатериалов
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал

### Способ применения

Рабочий раствор средства СЕНЕЖ НЕО получают непосредственно перед применением путем смешивания Компонентов А и Б в соотношении 1:4; обильно наносят на пораженные участки при помощи кисти, щетки или губки в несколько приемов с интервалом 20-40 минут. Готовый рабочий

раствор использовать в течение 2-3 часов. Вертикальные поверхности обрабатывать в направлении снизу вверх. Перед окрашиванием обработанные поверхности промыть водой, вертикальные поверхности промывать сверху вниз. Большие поверхности обычно отбеливают полностью по всей площади.

### **Расход:**

Фактический расход рабочего раствора зависит от степени поражения древесины и обычно составляет 200 - 400 г/м<sup>2</sup>.

### **Тип средства:**

Двухупаковочный приготавливаемый на месте применения состав на основе активного кислорода.

### **Метод воздействия:**

Механизм отбеливания средства СЕНЕЖ НЕО основан на реакции свободно-радикальной активации окисляющего агента с выделением активного кислорода, который, не повреждая древесины, окисляет потемневшие фрагменты лигнина и грибные окрашивания, осветляя и дезинфицируя поверхность.

### **Меры безопасности**

Работать в защитных очках, перчатках. Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности IV (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы. Не смешивать с другими составами! Исключить контакт с металлами!

### **Хранение и транспортировка**

Хранить и транспортировать средство СЕНЕЖ НЕО в герметично закрытой таре изготовителя в прохладном недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов. Беречь от прямого солнечного света! Не допускать нагревания! Срок годности – 12 месяцев. Допускается использовать по истечении срока годности с увеличением нормы расхода.

### **Упаковка**

Компонент А и Компонент Б средства СЕНЕЖ НЕО упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 4 кг+20 кг соответственно.

[www.kashtan-sochi.ru](http://www.kashtan-sochi.ru)

[www.seneg.ru](http://www.seneg.ru)