

СЕНЕЖ УЛЬТРА

Экономичный трудновывываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы



Назначение

Антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

Область применения

Антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных обрешеток и каркасов, лаг, ферм, стен и их обшивок, настилов, заборов, оград, других пиленых, строганных, бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

Ключевые преимущества:

- ✓ Средний срок биозащиты 30-35 лет в умеренных условиях (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание)
- ✓ Трудновывываем — химически связывается с древесиной
- ✓ Придает древесине светло-фисташковый оттенок
- ✓ Образует в древесине 2 уровня биозащиты
- ✓ Хорошо проникает в древесину, не увеличивает ее гигроскопичность
- ✓ Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Обладает низкой коррозионной агрессивностью к черным металлам
- ✓ Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

Способ применения

Антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +50С, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать.

Расход

Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем — не менее 250-300 г/м² (3-4 м²/кг); расход при вымачивании или автоклавировании — 60-80 кг/м³. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.

Тип средства

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

Метод воздействия

Антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» глубоко проникает в древесину, формируя в ее толще насыщенный активными компонентами двухуровневый защитный барьер из водонерастворимых химических комплексов антисептика и древесины и других диффузионно заглабляющихся компонентов, который подавляет развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, отпугивает насекомых-древоточцев.

Меры безопасности

При нанесении антисептика «СЕНЕЖ УЛЬТРА» исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ (ранее — Минздравом РФ). Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения — 3 года. Срок годности не ограничен.

Упаковка

Антисептик «СЕНЕЖ УЛЬТРА» упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, 65 кг, полимерные бочки со съёмной крышкой массой нетто 70 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.

www.kashtan-sochi.ru
www.seneg.ru