



## FACADE OIL

**Характеристики:** FACADE OIL состоит из высококачественных природных материалов. Используется как промежуточное и финишное покрытие. Предназначен для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки). Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. FACADE OIL прошло испытание в климатических камерах, и показало наилучший результат благодаря сбалансированной формуле, и высокому качеству используемых компонентов. Продукт готов к применению. 100% eco product.

**Состав:** Льняное масло, древесное масло, масло касторовое, оксидированное льняное масло, канифоль, алифатический углеводород, бентонит, УФ-стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

Плотность: 0.95 Сухой остаток: 79%

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 80-100. Для более долговечной защиты необходимо использовать PRIMER Масло-Грунт. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

**Нанесение:** Перед нанесением FACADE OIL необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С 16-18 часов для нанесения следующего слоя, и 24-48 часов до полного высыхания. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Если на поверхности остались излишки масла, удалить сухой, безворсовой тканью.

**Расход:** Пиленая древесина 12-15 кв.м/л Строганая древесина 15-20 кв.м/л Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

**Важно:** Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания !!!** Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивания. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

**Инструмент:** Кисть, х/б ткань.

**Срок годности:** 5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.