



## TERRACE OIL

**Технические условия:** TERRACE OIL состоит из высококачественных природных материалов. Используется как промежуточное и финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок). Имея в составе твердый воск устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению. 100% eco product.

**Состав:** Льняное масло, древесное масло, масло касторовое, оксидированное льняное масло, воск карнауба, бентонит, канифоль, алифатический углеводород, УФ-стабилизатор, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

Плотность: 0.89 Сухой остаток:74%

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть отшлифована, сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-180. Для более долговечной защиты необходимо использовать PRIMER Масло-Грунт В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

**Нанесение:** Перед нанесением TERRACE OIL необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С 16-18 часов до нанесения следующего слоя, и 24-48 часов до полного высыхания. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Если на поверхности остались излишки масла, удалить сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины.

**Расход:** Пиленая древесина 12-15 кв.м/л Строганая древесина 15-20 кв.м/л

**Важно:** Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания !!!** Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные испытания. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

**Инструмент:** Кисть, валик, х/б ткань.

**Срок годности:** 5 лет. Хранить в темном прохладном месте.